



FHE DDSU666 / DTSU666



**MARQUE
FRANÇAISE**



SUIVI OPTIMAL

Visualisez en temps réel la production et la consommation de votre installation



RÉINJECTION MAÎTRISÉE

Bloquez totalement ou partiellement le surplus vers le réseau EDF



BATTERIE INTELLIGENTE

Pilotez et optimisez facilement le stockage d'énergie



Compteur d'énergie à pince ampèremétrique.

Compact, il garantit une mesure précise de classe 1 et un affichage LCD lisible. Disponible en version monophasée ou triphasée, il se fixe aisément sur rail DIN et dispose d'une communication RS485. Robuste et polyvalent, il s'intègre à tout type d'installation, y compris dans les environnements exigeants.

fhe

MODÈLE	DDSU666	DTSU666
DONNÉES GÉNÉRALES		
Dimensions (L x H x P) [mm]	36 x 85 x 66	72 x 100 x 85
Type de Montage	Rail DIN	
ALIMENTATION ELECTRIQUE		
Type de réseau électrique	Monophasé	Triphasé
Tension d'entrée (tension par phase) [Vac]	176 ~ 288	
Consommation électrique [W]	≤0,8	≤1
PLAGE DE MESURE		
Tension de ligne [Vac]	/	304 ~ 499
Tension par phase [Vac]	176 ~ 288	
Courant [A]	0 ~ 60	0 ~ 80
PRÉCISION DE LA MESURE		
Tension [%]	±0,5	
Courant / Puissance / Énergie [%]	±1	
Fréquence [Hz]	±0,01	
COMMUNICATION		
Interface	RS485	
Débit [bits/s]	9600	
ENVIRONNEMENT		
Température de fonctionnement [°C]	-25 ~ +55	
Température de stockage [°C]	-40 ~ +70	
Humidité de fonctionnement [%RH]	5 ~ 95 (sans condensation)	

