fhe

La FRENCH TECH

THE FRENCH PROPTECH

A2W RENEWABLE ENERGY

CEN heat pump KEYMARK

POMPES À CHALEUR GRANDES PUISSANCES

Dynamic by FHE



AXA RESPONSABILITÉ CIVILE FABRICANT

CARACTÉRISTIQUES PAC / 22 / 26 / 30



R-32 Réfrig. R-32 | WiFi | Production ECS | Chauffage | Configuration via port USB | DC INVERTER Compresseur DC Inverter

Modèle ensemble			Dynamic HP 22	Dynamic HP 26	Dynamic HP 30
Alimentation		**V / ph / Hz**	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Télécommande filaire			Incluse	Incluse	Incluse
Unité extérieure	Puissance calorifique / COP (A7°C, W35°C)		22 / 4.4	26 / 4.08	30.1 / 3.91
	Puissance calorifique / COP (A7°C, 55°C)		22 / 2.65	26 / 2.45	30 / 2.3
	Puissance calorifique / COP (A-7°C, W35°C)		21 / 2.6	22 / 2.5	23 / 2.45
	Puissance calorifique / COP (A-7°C, W55°C)		19.8 / 1.74	20.6 / 1.69	20.1 / 1.63
	Température moyenne de chauffage (W35°C/W55°C), Efficacité énergétique	ηs %	178 / 126	177 / 123	165 / 123
		SCOP	4,53 / 3,23	4,5 / 3,15	4,2 / 3,15
		De A+++ à D	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
	Température chaude de chauffage (W35°C/W55°C), Efficacité énergétique	ηs %	234 / 161	231 / 168	213 / 163
		SCOP	5,93 / 4,1	5,85 / 4,28	5,4 / 4,15
		De A+++ à D	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
	Température froide de chauffage (W35°C/ W55°C), Efficacité énergétique	ηs %	146 / 102	143 / 101	138 / 100
		SCOP	3,73 / 2,63	3,65 / 2,6	3,53 / 2,58
		De A+++ à D	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	1129 / 1558 / 440	1129 / 1558 / 440	1129 / 1558 / 440
	Poids net	kg	177	177	177
	Type de réfrigérant		R-32	R-32	R-32
	Charge de réfrigérant	kg	5	5	5
	Pression circulateur	mCE	12 (max)	12 (max)	12 (max)
	Raccordements hydrauliques	pouce	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
	Pression sonore	dB(A)	58	60	62
	Résistance d'appoint	W	Non inclus	Non inclus	Non inclus
	Section de câble recommandé, alimentation	mm^2	5x6	5x6	5x6
	Fusible recommandé	A	D25	D25	D25
	Intensité max	A	21	24	28
Température impulsion	Chauffage min,/max	°C	25°C / 60°C	25°C / 60°C	25°C / 60°C
	Refroidissement min/max	°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C
	ECS min,/max	°C	40°C / 60°C	40°C / 60°C	40°C / 60°C
Plage de travail	T°C extérieure en mode froid min,/max,	°C	-5°C / 46°C	-5°C / 46°C	-5°C / 46°C
	T°C extérieure en mode chaud min,/max,	°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C
	T°C extérieure pour ECS min,/max.	°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C

266 rue Gaïa - Tecnosud 2 - 66100 Perpignan
contact@fhe-pro.com

fhe-pro.com

SUIVEZ-NOUS